

Layher Infos

Seguridad

Número 14 - Mayo 2005

Utilización de barandillas de montaje y arnés.

Opciones para el montaje.



El procedimiento seguro de montaje de los andamios realizados con material original de LAYHER S.A. incluye, tal y como pide la ley española, la utilización de medidas de protección colectiva preferentemente.

Con este motivo se utilizan las barandillas de montaje, que permite tener las protecciones antes del acceso a los niveles que se van a montar.

(Desarrollado en el Layher Infos de marzo del 2005).

Cuando sea necesaria la utilización de protecciones individuales (arnés de seguridad) se puede realizar **su enganche al andamio en los puntos señalados**, siempre que el andamio esté **completamente montado en niveles inferiores**.



En el sistema Blitz se utilizarán los huecos de las cartelas así como la unión entre el marco y las barandillas laterales que lo cierran.

Enganche a la cartela



Al marco con barandilla

Enganche dentro del cajetín de la barandilla



En el sistema Allround se pueden usar como punto fijo las rosetas señaladas así como la barandilla situada a 1 m.

Enganche en el nudo superior



En barandillas de hasta 3.07 m

Enganche en la roseta de 1 m



Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web:

www.layher.es

Layher



Siempre más. El sistema de andamios.

Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17
Pol.Ind. La Resina
28821 Villaverde
Tel.: 91 673 38 82
Fax.: 91 673 39 50
e-mail: layher@layher.es

Oficina Barcelona
C/ Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
e-mail: layherbc@layher.es

Oficina Noroeste
Ctr. Villagarcía-Caldas, km 228 N640
Zona Ind. Caldas de Reyes.
36650 Caldas de Reyes-Pontevedra
Tel.: 986 68 60 01
Fax.: 986 54 12 89
e-mail: layhernr@layher.es